

Langnachleuchtenden Rettungs- und Brandschutzzeichen bilden zusammen mit bodennahen Sicherheitsleitsystemen die optimale Lösung bei Stromausfall oder bei einem Brandausbruch, um Menschen sicher und schnell aus der Gefahrenzone zu leiten.

Diese Symbole sind von den folgenden Institutionen anerkannt und zugelassen:
VKF, EKAS, SUVA, SIA.

Fluchtweg- und Rettungszeichen, langnachleuchtend



950L HL/160 A/F/K



950R HL/160 A/F/K




950D HL A/K



911L HL/160 A/F/K



911R HL/160 A/F/K



Ausführung:

A Aluminium

F Folie, selbstklebend

K Kunststoff

D Doppelseitig

HL 48 mcd/m² nach 10 Min.

160 160 mcd/m² nach 10 Min.



963L HL/160 A/F/K



963R HL/160 A/F/K



914 HL/160 A/F/K



930 HL A/F/K



945 HL F/K*

Standardgrößen:

148 x 297 mm + 200 x 400 mm (weitere Größen auf Anfrage)

* 105 x 297 und 148 x 297 mm

Brandschutzzeichen, langnachleuchtend



451 HL A/F/K



450 HL A/F/K



453 HL A/F/K



456 HL A/F/K



W451 HL K




W450 HL K


Standardgrößen:

148 x 148 mm + 200 x 200 mm (weitere Größen auf Anfrage)


Langnachleuchtende Bänder und Türmarkierungsbänder



EXPOLIT 120
B 2.5 cm x 25 m



EXPOLIT 120
B 5.0 cm x 25 m



2359FHL160 3,0 cm x 16 m
2359FHL160 6,0 cm x 16 m

Weitere Produkte auf Anfrage